Productnaam: AVIA TURBOSYNTH TDS 10W/40

AVIA TURBOSYNTH TDS 10W/40 is een ultramoderne, brandstof besparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additieven technologie in combinatie met zeer speciale minerale en synthetische basisoliën.

AVIA TURBOSYNTH TDS 10W/40 heeft de volgende, gunstige eigenschappen:

- een zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en sludge
- zeer sterke anticorrosie – eigenschappen
- een zeer sterk antischuim vermogen
- een hoge natuurlijke viscositeitindex
- een hoog sulfaat as gehalte
- een sterk anti - slijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand belangrijk wordt tegengegaan
- verlaging van het brandstofgebruik
- geringer motorolieverbruik door langere verversingstermijnen

AVIA TURBOSYNTH TDS 10W/40 is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. AVIA TURBOSYNTH TDS 10W/40 is zeer geschikt om te gebruiken in EURO II t/m EURO VI motoren in combinatie met verschillende dieselbrandstof kwaliteiten. AVIA TURBOSYNTH TDS 10W/40 is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder uitlaatgasnabehandeling.

Specificaties :
ACEA E4, E7
API CF
MAN M 3277
MB-Approval 228.5
Scania LDF-3
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Meets the requirements of
Deutz DQC III-10
MTU Type 3
Scania LDF-2

Standaardanalyses:

AVIA TURBOSYNTH TDS		SAE 10W/40
Dichtheid 15°C	kg/l	0,863
Viscositeit -25°C	mPa.s	5480
Viscositeit 40°C	mm²/s	85,60
Viscositeit 100°C	mm2/s	13,00
Viscositeitindex		152
Vlampunt COC	°C	228
Vloeipunt	°C	-36
Total Base Number	mgKOH/g	15,9
Sulfaatasgehalte	%	1,80