

Productnaam: **AVILUB RSL-S**

AVILUB RSL-S is een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- bestand tegen hoge drukken en belastingen
- zeer sterke hechting aan verticale geleidingen
- zeer sterk "stick-slip" vermogen
- zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- uitstekend demulgerend vermogen
- goed filtreerbaar

AVILUB RSL-S is te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

## Specificaties:

AGMA 9005-E02  
 DIN 51517-3 CLP  
 DIN 51524-2 HLP  
 ISO 11158 HG  
 ISO 19378 GA & GB  
 FZG 12

## Standaardanalyses :

AVILUB RSL-S	ISO VG	68	100	150	220
Dichtheid 15° C.	kg/l	0,877	0,886	0,889	0,897
Viscositeit 40° C.	mm <sup>2</sup> /s	68,00	100,00	150,00	220,00
Viscositeit 100° C.	mm <sup>2</sup> /s	8,60	11,40	14,80	18,20
Viscositeitindex		97	101	98	95
Vlampunt COC	°C	225	234	250	245
Vloeipunt	°C	-24	-15	-15	-15
Zuurgetal	mgKOH/g	0,50			