

Productnaam: **AVIA FLUID ATF 08 G**

AVIA FLUID ATF 08 G is Een zeer hoogwaardige automatische transmissie olie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, met een hoge viscositeitindex, waaraan de modernste additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- belangrijke bijdrage aan brandstofbesparing
- zeer goede smerende werking
- zeer hoge weerstand tegen oxidatie en een zeer hoge thermische stabiliteit
- uitstekende en zeer stabiele wrijvingskarakteristieken waardoor verlengde levensduur van de vloeistof
- zeer goede weerstand tegen schuimvorming
- zeer goede bescherming tegen slijtage
- zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- groen gekleurd

Toepassing

AVIA FLUID ATF 08 G is een premium synthetische olie, speciaal ontwikkeld voor de smering van de ZF 8HP automatische transmissies. AVIA FLUID ATF 08 G draagt in belangrijke mate bij aan brandstofbesparing en is o.a. toepasbaar in de ZF 8HP transmissies 8HP45, 8HP55, 8HP70 en 8HP90. De olie kan ook worden gebruikt in bepaalde ZF 6HP transmissies, welke in diverse modellen van VAG worden toegepast.

Prestatieniveau

BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+)
Chrysler 68157995AA
Fiat 9.55550-AV5
Jaguar 02JDE 26444
Land Rover LR023288
VAG G-060-162

Typische standaardanalyses

AVIA FLUID ATF 08 G

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l,	0,842
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	25,80
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	6,00
Viscositeitindex		190
Vlampunt COC,	°C	198
Vloeipunt,	°C	-51