

Productnaam: AVIA FLUID ATF 33G

AVIA FLUID ATF 33G is een hoogwaardige automatische transmissie - olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- . zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- . zeer laag stolpunt
- . zeer goede oxidatiestabiliteit
- . een goed antislijtage -, anticorrosie - en antischuim vermogen
- . speciale wrijvingseigenschappen
- . neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen

AVIA FLUID ATF 33G is te gebruiken voor die automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en koppelomvormers, waarvoor een type ATF Ford olie wordt voorgeschreven.

Specificaties :

Ford M2C33-F/G
Ford M2C9007-AA
Borg Warner
Volvo 97330

Standaardanalyses :

AVIA FLUID ATF 33G		type ATF Ford
Dichtheid 15° C.	kg/l	0,862
Viscositeit 40° C.	mm ² /s	34,90
Viscositeit 100° C.	mm ² /s	7,21
Viscositeitindex		177
Vlampunt COC	°C.	195
Vloeipunt	°C.	-42
Total Base Number	mg KOH/g	1,0