

## Productnaam: AVIA FLUID ATF 98

AVIA FLUID ATF 98 is een zeer hoogwaardige automatische transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen :

- . zeer hoge en stabiele viscositeitindex.
- . zeer laag stolpunt.
- . zeer goede oxidatiestabiliteit.
- . een goed antislijtage -, anticorrosie - en antischuimvermogen.
- . speciale wrijvingseigenschappen.
- . neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen.
- . rood gekleurd

AVIA FLUID ATF 98 wordt toegepast in:

Automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, koppelomvormers en andere toepassingen waarvoor General Motors en andere constructeurs een type ATF Dexron III F, IIIG en/of IIIH olie voorschrijven. AVIA FLUID ATF 98 kan zonder problemen gemengd worden met ATF Dexron II D.

### Specificaties:

Allison C4/TES-389

Cat TO-2

Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H

GM Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH

MAN 339 Typ Z1/V1

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9

Voith 55.6335 (G607)

Volvo 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C

### Standaardanalyses:

AVIA FLUID ATF 98

Kleur		rood
Dichtheid 15 °C	kg/l	0,851
Viscositeit 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	37,70
Viscositeit 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	7,60
Viscositeitindex		175
Vlampunt COC	°C	210
Vloeipunt	°C	-51
Total Base Number	mgKOH/g	2,5
Sulfaatgehalte	%	0,06