

Productnaam: **AVIA FLUID ATF III F**

AVIA FLUID ATF III F is zeer hoogwaardige automatische transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
- rood gekleurd

AVIA FLUID ATF III F wordt toegepast in :

automatische versnellingsbakken, stuurbekechtelingen, koppelomvormers en andere toepassingen waarvoor een type ATF Dexron III F, III G en/of III H olie wordt voorgeschreven.

Specificaties :

Meets the requirements of

Dexron III G (performance level III H)

MB 236.1

MAN 339 Typ Z1/V1

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C

Allison C4

Ford Mercon

Cat TO-2

Voith 55.6335

Volvo 97341

Standaardanalyses:

AVIA FLUID ATF III F

Kleur		2.5 rood
Dichtheid 15 °C	kg/l	0,866
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	35,90
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	7,86
Viscositeitindex		199
Vlampunt COC	°C	180
Vloeipunt	°C	< -40