

**Productnaam: AVIA FLUID ATF LONGLIFE**

AVIA FLUID ATF LONGLIFE is een synthetische automatische transmissie olie, gebaseerd op synthetische basisoliën, waaraan speciale "friction modifiers" zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- speciale wrijvingseigenschappen, waardoor geruisarme en soepele schakeling wordt verkregen
- neutraal ten opzichte van synthetische afdichtingen
- snelle olievoorziening na koude start

**Toepassing**

AVIA FLUID ATF LONGLIFE is te gebruiken voor automatische versnellingsbakken van personenwagens en vrachtwagens. Aanbevolen wordt de voorschriften van de fabrikant op te volgen.

**Prestatieniveau**

Allison C4/TES-389

Cat TO-2

Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H

GM Dexron IID/IIE/IIIF/IIIG/IIIH

MAN 339 Typ Z1/V1/Typ Z2/V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10

Voith 55.6335/55.6336

Volvo 97340/97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

**Typische standaardanalyses**

AVIA FLUID ATF LONGLIFE

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l,	0,843
Viscositeit 40 °C,	mm <sup>2</sup> /s	35,80
Viscositeit 100 °C,	mm <sup>2</sup> /s	7,63
Viscositeitindex		192
Vlampunt COC,	°C	214
Vloeipunt,	°C	- 48