

Productnaam: AVIA FLUID HVI 46 D

AVIA FLUID HVI 46 D is een hoogwaardige detergerende multigrade EP- hydraulische olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- uitstekende antislijtage eigenschappen
- zeer goede antiroest en anticorrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed reinigend vermogen
- zeer goed antischuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- opname van kleine hoeveelheden water
- zeer laag stolpunt

AVIA FLUID HVI 46 D is uitstekend geschikt voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Deze olie mag niet gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Specificaties:
DIN 51524- 3 HVLDP

Standaardanalyses:	ISO-VG	46
AVIA FLUID HVI D (detergent)		
Dichtheid 15 °C, kg/l	:	0,860
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	:	46,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	:	8,35
Viscositeitindex	:	159
Vlampunt COC, °C	:	200
Vloeipunt, °C	:	-39
Zuurgetal, mgKOH/g	:	0,60
Sulfaatgehalte, %	:	0,66