

Productnaam: **AVIA FLUID RSL 7****Beschrijving**

AVIA FLUID RSL 7 is een hoogwaardige EP hydraulische olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijke viscositeitindex, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

Toepassing

AVIA FLUID RSL 7 is zowel geschikt voor zwaar belaste hydraulische installaties, als voor licht belaste

tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens is deze olie zeer geschikt als circulatiesmering, voor vacuümpompen en algemene machinesmering (met uitzondering van turbines).

Prestatieniveau

AFNOR NF E 48-603 HM

ASTM D 6158 HM

DIN 51524-2 HLP

ISO 11158 HM

**Typische
standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,839
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	7,00
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	2,03
Viscositeitindex		75
Vlampunt COC,	°C	150
Vloeipunt,	°C	-39
Zuurgetal,	mgKOH/g	0,40
Sulfaatgehalte,	%	0,06