

**Productnaam: AVIA GEAR OIL MZ**

AVIA GEAR OIL MZ is een speciaal voor tandwieloverbrengingen vervaardigde olie met de volgende eigenschappen:

- . Bestand tegen zeer hoge drukken door speciale EP - additieven.
- . Goede weerstand tegen oxidatie, waardoor de olie gedurende lange perioden kan worden gebruikt.
- . Goede anti - corrosieve werking, ten opzichte van ferro en non-ferro metalen.
- . Bezit geen neiging tot schuimen.

AVIA GEAR OIL MZ wordt vooral toegepast voor handgeschakelde versnellingsbakken van auto's, stuurhuizen, e.d. Het product is goedgekeurd door verschillende autofabrikanten, bijvoorbeeld door Mercedes Benz voor toepassing in ZF-bakken, types AK of S, Fuller en Borg Wagner. AVIA GEAR OIL MZ kan als smeermiddel voor de industrie toegepast worden voor de smering van bijvoorbeeld reductiekasten en wormkasten, ook indien hierin gefosfateerde tandwielen voorkomen.

**Specificaties:**

API GL-4

MIL-L-2105

ZF TE-ML 16A/17A/19A

**Standaardanalyses :**

AVIA GEAR OIL MZ		SAE 80W/90	SAE 85W/140
Dichtheid 15°C.	kg/l	0,885	0,907
Viscositeit 40°C.	mm <sup>2</sup> /s	149,00	340,00
Viscositeit 100°C.	mm <sup>2</sup> /s	14,80	25,00
Viscositeitindex		98	96
Vlampunt COC	°C.	230	245
Vloei punt	°C.	-30	-21