

Productnaam: AVIA GEAR UNI HS 80W/90

AVIA GEAR UNI HS 80W/90 is een universele gear oil, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan moderne Gear Oil additives zijn toegevoegd. Deze "total drive line" olie heeft hierdoor de volgende eigenschappen verkregen:

uitstekende lage temperatuur - eigenschappen
 zeer sterk antiroest -, anticorrosie - en antischuimvermogen
 zeer hoogwaardige EP eigenschappen
 uitstekende thermische stabiliteit en optimale smering

AVIA GEAR UNI HS 80W/90 is een universele gear oil, speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personen -, lichte en zware bedrijfswagens. Deze "total drive line" olie is als universeel product uitstekend geschikt voor toepassing in werkplaatsen. Deze olie kan toegepast worden waar API GL-3, GL-4 of GL-5 wordt voorgeschreven.

Specificaties:

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
 MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
 DAF2360
 Iveco
 Mack GO-J
 MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2
 MB 235.0
 Scania STO 1:0
 ZF TE-ML 02B/04G/05A/07A/12L/12M
 ZF TE-ML 16B/16C/16D/17H/21A

Standaardanalyses:

AVIA GEAR UNI HS	SAE	80W/90
------------------	-----	--------

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,884
Viscositeit 40°C.	mm ² /s	125,80
Viscositeit 100°C.	mm ² /s	15,00
Viscositeitindex		122
Vlampunt COC	°C.	234
Vloeipunt	°C.	-36