

Productnaam: AVIA HD DIESEL LSP 10W/30

AVIA HD DIESEL LSP 10W/30 is een brandstofbesparende Heavy Duty motorolie gebaseerd op hoogwaardige "low SAPS" additives in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën. AVIA HD DIESEL LSP 10W/30 multigrade motorolie voldoet aan de meest recente eisen van autobouwers voor toepassing in de nieuwste, sneldraaiende viertakt dieselmotoren en heeft de volgende eigenschappen:

- voldoet aan of overtreft de eisen van de huidige lage emissie normen
- uitstekende koude start eigenschappen
- zeer goede "shear stability"
- verbeterde weerstand tegen oxidatie
- uitstekende dispergerende eigenschappen, waardoor neerslag en "black sludge" beperkt blijven
- uitstekende eigenschappen tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- een lager brandstof verbruik

AVIA HD DIESEL LSP 10W/30 is geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. AVIA HD DIESEL LSP 10W/30 draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters.

AVIA HD DIESEL LSP 10W/30 voldoet aan en overtreft de eisen voor API CJ-4. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse autobouwers heeft het brede toepassingsmogelijkheden. Dit product kan worden toegepast in EURO 5 motoren met SCR uitlaatgassystemen en in EURO 3 en EURO 4 motoren indien voorgeschreven door de producent.

Specificaties:

ACEA E9
API CJ-4/SM
Volvo VDS-4
Mack EO-O Premium Plus, Renault VI RLD-3
Meets the requirements of
MB 228.31
MAN M 3575
Cat ECF-2/ECF-3
Cummins CES 20081
Deutz DQC III-10 LA

Standaardanalyses

AVIA HD DIESEL LSP 10W/30

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6120
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	79,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,00
Viscositeitindex	145
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	8,9
Sulfaatgehalte, %	1,00