

Productnaam: **AVIA HD DIESEL PLUS 10W/30**

AVIA HD DIESEL PLUS 10W/30 is een brandstofbesparende Heavy Duty motorolie gebaseerd op hoogwaardige "low SAPS" additives in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën. AVIA HD DIESEL PLUS 10W/30 multigrade motorolie voldoet aan de meest recente eisen van autobouwers voor toepassing in de nieuwste, sneldraaiende viertakt dieselmotoren en heeft de volgende eigenschappen:

- voldoet aan of overtreft de eisen van de huidige lage emissie normen
- uitstekende koude start eigenschappen
- zeer goede "shear stability"
- verbeterde weerstand tegen oxidatie
- uitstekende dispergerende eigenschappen, waardoor neerslag en "sludge" beperkt blijven
- uitstekende eigenschappen tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- een lager brandstof verbruik

AVIA HD DIESEL PLUS 10W/30 Heavy Duty motorolie is geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. AVIA HD DIESEL PLUS 10W/30 draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Doordat AVIA HD DIESEL PLUS 10W/30 motorolie voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse autobouwers heeft het brede toepassingsmogelijkheden. AVIA HD DIESEL PLUS 10W/30 kan worden toegepast in Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR uitlaatgassystemen en in Euro 3 en Euro 4 motoren, indien voorgeschreven door de producent.

Specificaties:

ACEA E7, E9
API CK-4
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Meets the requirements of
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-10 LA
Ford WSS-M2C171-F1
MB 228.31
MTU Type 2.1

Standaardanalyses

AVIA HD DIESEL PLUS 10W/30

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6510
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	81,20
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,00
Viscositeitindex	142
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10,0
Sulfaatgehalte, %	1,00