

Productnaam: **AVIA HYPOID EP 80W/90**

AVIA HYPOID EP 80W/90 is een hypoïd transmissie - olie, die de volgende eigenschappen heeft:

- . Bestand tegen zeer hoge drukken door speciale EP - additieven.
- . Zeer sterke slijtage verminderende werking.
- . Grote weerstand tegen oxidatie, waardoor de olie zeer lang kan worden gebruikt.
- . Zeer goede anti - corrosieve werking, waardoor het corroderen van ferro en non-ferro metalen wordt tegen gegaan.
- . Bezit geen neiging tot schuimen.

AVIA HYPOID EP 80W/90 wordt vooral toegepast in versnellingsbakken, hypoïd achterbruggen en stuurhuizen van automobielen, waarvoor een EP – transmissie - olie is voorgeschreven.

Specificaties:

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B/17B/19B/21A

Meets the requirements of

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

Standaardanalyses :

AVIA HYPOID EP SAE 80W/90

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,890
Viscositeit 40°C.	mm <sup>2</sup> /s	149,00
Viscositeit 100°C.	mm <sup>2</sup> /s	14,80
Viscositeitindex		98
Vlampunt COC	°C.	230
Vloeipunt	°C.	-30
Zuurgetal,	mgKOH/g	1,80
Sulfaatgehalte	%	0,05