

Productnaam: **AVIA SYNTOGEAR MBA 75W/90**

AVIA SYNTOGEAR MBA 75W/90 is semi-synthetische smeerolie voor mechanische overbrengingen gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- goede weerstand tegen oxidatie
- goed anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- goede EP-eigenschappen
- goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- brandstofbesparing

AVIA SYNTOGEAR MBA 75W/90 wordt gebruikt in versnellingsbakken en andere overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven. Dit product kan worden gebruikt wanneer een smeermiddel met MB 235.11 specificatie wordt voorgeschreven.

Specificaties:

API GL-4

MAN 341 Typ Z2/E1

MB 235.11

ZF-TE ML 16A/17A/19A/19C

Standaardanalyses:

AVIA SYNTOGEAR MBA

SAE 75W/90

Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,877
Viscositeit bij 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	116,70
Viscositeit bij 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	18,30
Viscositeitindex		175
Vlampunt COC,	°C	182
Vloeipunt	°C	-42