

Productnaam: **AVIALITH EP 2****Beschrijving**

AVIALITH EP 2 is een hoogwaardig multipurpose vet, gebaseerd op goed geraffineerde, hoog visceuze basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel, waaraan EP en andere additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterke hechting aan metaal
- een uitstekende waterverdringing
- een zeer goede stabiliteit
- een goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- een zeer goede verpompbaarheid
- uitstekende EP eigenschappen

Toepassing

AVIALITH EP 2 is een universeel toepasbaar EP vet dat wat kan worden gebruikt voor de smering van lagers van voertuigen en bouwmachines, die onder zware en stotende belasting dienst doen. AVIALITH EP 2 is tevens geschikt voor zwaar belaste draaipunten in een natte en stoffige omgeving.

Prestatieniveau

N.L.G.I. klasse 2
DIN 51825, KP2K-30

**Typische
standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,900
Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	280
Druppelpunt, °C	>185
Temperatuur bereik, °C	-25 / +130
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm ² /s	280,00
4-ball welding load, N	2600