

Productnaam: **AVIASYNTH 0W/16**

AVIASYNTH 0W/16 is een brandstof besparende SAE 0W/16 motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge brandstofbesparing
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een goede weerstand tegen "shearing"
- een zeer vlotte koude start ook bij zeer lage buiten temperaturen
- een veilige smeerfilm bij de bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH 0W/16 is een brandstof besparende, speciaal samengestelde SAE 0W/16 motorolie, geschikt voor bepaalde benzine motoren van personenwagens van Japanse OEM's, die zijn voorzien van de nieuwste technieken

Specificaties:

API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6B

Standaardanalyses

AVIASYNTH	SAE 0W/16	
Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,845
Viscositeit -25 °C,	mPa.s	5600
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	37,40
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	7,34
Viscositeitindex		166
Vlampunt COC,	°C	224
Vloeipunt,	°C	-39
Total Base Number,	mgKOH/g	8,5
Sulfaatgehalte,	%	0,89