

Productnaam: **AVIASYNTH 5W/40**

AVIASYNTH 5W/40 is een uiterst moderne synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, met een hoge viscositeitindex waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH 5W/40 kan toegepast worden als een universele, brandstof besparende speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor alle benzine - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading en uitlaatgaskatalysator, in personen - en bestelwagens, waarvoor de meest moderne specificaties worden verlangd.

Specificaties :

ACEA A3/B4

API SN/CF

Approved under VW 502.00/505.00

MB-Approval 229.3

Porsche A40

Meets the requirements of

BMW Longlife-01

Renault RN0700/RN0710

GM LL-B-025, MB 226.5

Fiat 9.55535-M2

Standaardanalyses :

AVIASYNTH SAE 5W/40

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,853
Viscositeit -30°C	mPa.s	6110
Viscositeit 40°C	mPa.s	87,40
Viscositeit 100°C	mm ² /s	14,40
Viscositeitindex		172
Vlampunt COC	°C	223
Vloeipunt	°C	-36
Total Base Number	mgKOH/g	10,3
Sulfaatgehalte	%	1,33