

Productnaam: AVIASYNTH C1 5W/30

AVIASYNTH C1 5W/30 is een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de recentste technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- geschikt voor moderne katalysatoren
- lage vorming van verbrandingsresten (low SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

AVIASYNTH C1 5W/30 is een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters. Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van diesel-roetfilters, vanwege het lage SAPS-gehalte. AVIASYNTH C1 5W/30 is o.a. geschikt voor bepaalde Mazda motoren.

Waarschuwing: Deze oliën hebben de laagste SAPS waarden en kunnen daarom ongeschikt zijn voor toepassing in sommige motoren.

Specificaties :

ACEA C1

Meets the requirements of

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005

Standaardanalyses :

AVIASYNTH C1 5W/30

| | | |
|----------------------|--------------------|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, | kg/l | 0,847 |
| Viscositeit -30 °C, | mPa.s | 3900 |
| Viscositeit 40 °C, | mm ² /s | 52,50 |
| Viscositeit 100 °C, | mm ² /s | 9,46 |
| Viscositeitindex | | 166 |
| Vlampunt COC, | °C | 224 |
| Vloei punt, | °C | -39 |
| Total Base Number, | mgKOH/g | 6,6 |
| Sulfaatgehalte, | % | 0,45 |

MSDS Code: AVIASYNTH C 1 5W/30 Veiligheidsblad

Revision Date: 11-07-2019

Productcode: NS-A.06.24