

Productnaam: AVIASYNTH C2 5W/30

AVIASYNTH C2 5W/30 is een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de recentste technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- geschikt voor moderne katalysatoren
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

AVIASYNTH C2 5W/30 is een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personen- en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters.

Specificaties:

ACEA C2
API SN/CF
Fiat 9.55535-S1
Renault RN0700

Standaardanalyses:

AVIASYNTH C2 5W/30

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,848
Viscositeit -30 °C,	mPa.s	5390
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	63,00
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	10,90
Viscositeitindex		166
Vlampunt COC,	°C	230
Vloeipunt,	°C	-42
Total Base Number,	mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte,	%	0,80