

Productnaam: AVIASYNTH P 5W/30

AVIASYNTH P 5W/30 is een synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH P 5W/30 is een synthetische, universele, brandstofbesparende, "mid SAPS" motorolie die geschikt is voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Door het lage SAPS-gehalte kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters.

Specificaties:

ACEA C2

Meets the requirements of

PSA B71 2290

Standaardanalyses:

AVIASYNTH P		SAE 5W/30
Dichtheid 15 °C	kg/l	0,849
Viscositeit - 30 °C	mPa.s	4130
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	50,90
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	9,64
Viscositeitindex		178
Vlampunt COC,	°C	224
Vloeipunt	°C	-42
Total Base Number	mgKOH/g	6,6
Sulfaatgehalte	%	0,51