

Productnaam: AVIASYNTH R 5W/30

AVIASYNTH R 5W/30 is een synthetische, brandstof besparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- geschikt voor moderne katalysatoren
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH R 5W/30 is een brandstof besparende, synthetische mid SAPS motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens.

Door het lage SAPS-gehalte kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en roetfilters.

Door het lage SAPS-gehalte draagt deze motorolie bij aan de verlenging van de levensduur van roetfilters bij dieselmotoren.

Door de speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast in automobielen, waarvoor de specificatie Renault RN17 wordt voorgeschreven.

Tevens is deze olie volledig achterwaarts compatibel met Renault RN0700 en RN0710.

Specificaties:

ACEA C3

Meets the requirements of

Renault RN 17

Standaardanalyses**AVIASYNTH R 5W/30**

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,850
Viscositeit -30 °C,	mPa.s	5610
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	69,00
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	12,20
Viscositeitindex		176
Vlampunt COC	°C	220
Vloeipunt,	°C	-42
Total Base Number,	mgKOH/g	9,3
Sulfaatgehalte,	%	0,69