

Productnaam: AVILUB DLZ UNIVERSAL

AVILUB DLZ UNIVERSAL is een universele hydraulische transmissie olie van zeer hoge kwaliteit gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

AVILUB DLZ UNIVERSAL transmissieolie (UTTO) is ontwikkeld voor zwaar belaste hydraulische- en transmissiesystemen, met of zonder natte remmen, van de meest voorkomende landbouw- en wegebouwmachines. Deze olie kan ook worden gebruikt in bepaalde continue variabele transmissies (CVT) van landbouw- en wegebouwmachines.

Specificaties:

API GL-4

Meets the requirements of

CNH MAT 3540/3525

Ford M2C86-C, M2C134-D

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1143/M1145

Allison C4,

Cat TO-2,

Case MS 1210 FNHA-2-C-200.00/201.00

Volvo WB 101

Valtra G2-08

ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F

Standaardanalyses AVILUB DLZ UNIVERSAL

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,877
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	60,00
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	9,30
Viscositeitindex		136
Vlampunt COC,	°C	215
Vloeipunt,	°C	-45
Total Base Number,	mgKOH/g	9,9