

Productnaam: AVILUB DLZ WB HT

AVILUB DLZ WB HT is een zeer hoge kwaliteit universele hydraulische transmissie olie gebaseerd op onconventionele basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een hoge thermische stabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

AVILUB DLZ WB HT is een zeer hoge kwaliteit universele tractor transmissieolie (UTTO) en ontwikkeld voor de zwaar belaste hydraulische- en transmissiesystemen, met of zonder natte remmen, van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines.

Specificaties:

API GL-4

Allison C4

Case MS1207/MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

Massey Ferguson M1141/M1143/M1145

Volvo WB 102

ZF TE-ML 03E/05F/06K

Standaardanalyses**AVILUB DLZ WB HT**

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,856
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	41,00
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	7,70
Viscositeitindex		160
Vlampunt COC,	°C	224
Vloeipunt,	°C	-42
Total Base Number,	mgKOH/g	10,2