

Productnaam: AVILUB METAALBEWERKINGSOLIE EXTRA

AVILUB METAALBEWERKINGSOLIE EXTRA is gebaseerd op een minerale olie, waaraan hoogwaardige emulgatoren en diverse additieven zijn toegevoegd. De volgende eigenschappen worden verkregen, indien het product wordt toegevoegd aan water:

- . een stabiele, melkachtige emulsie
- . goede bescherming tegen corrosie
- . geringe neiging tot schuimvorming
- . goede weerstand tegen bacteriegroei

10 % AVILUB METAALBEWERKINGSOLIE EXTRA (voeg 1 deel toe aan 9 delen water, goed roeren) geeft een goed koelsmeermiddel voor het boren, draaien en zagen van de normale handels - staalsoorten. Onder bepaalde condities kan het noodzakelijk zijn om na verloop van tijd extra bactericide aan het systeem toe te voegen. Raadpleeg zonodig de Technische Dienst.

N.B.: Het product dient vorstvrij te worden opgeslagen en in verband met de stabiliteit binnen een jaar te worden gebruikt.

Voor informatie over productveiligheid zie Veiligheidsinformatieblad.

Specificaties :

Herbert corrosietest volgens IP 125 (10 %): 0/0-0

Standaardanalyses :

AVILUB METAALBEWERKINGSOLIE EXTRA

Dichtheid 15°C	kg/l	0,895
Viscositeit 40°C	mm ² /s	41,10
Vlampunt COC	°C	202
Vloeipunt	°C	-18
Total Base Number	mgKOH/g	11,3
Nitriet		NIL