

Productnaam: TRACTAVIA HF SUPER

TRACTAVIA HF SUPER is een universele STOU olie (Super Tractor Oil Universal), speciaal ontwikkeld voor toepassing in alle motoren, alsmede in hydraulische systemen en mechanische overbrengingen van moderne tractoren.

In TRACTAVIA HF SUPER zijn de volgende eigenschappen gecombineerd:

- . Bijzonder goede reinigende en vuilopnemende werking, waardoor vooral de delen van de motor, welke met verbrandingsproducten in aanraking komen, vrij blijven van afzettingen van kool, e.d.
- . Hoge viscositeitindex en zorgvuldig gekozen viscositeit, waardoor de olie geschikt is voor een breed temperatuurgebied bij de dikwijls sterk uiteenlopende toepassingen anticorrosiewerking die de metalen delen, welke met de olie in contact zijn, beschermt hierdoor wordt bij langdurig gebruik in hydraulische systemen als ook in de motor, de corrosieve invloed van zuurreagerende verbrandingsproducten, geneutraliseerd
- . Hoge weerstand tegen oxidatie onder de bij de verschillende toepassingen voorkomende omstandigheden en geen neiging tot schuimen
- . Slijtage beperkende werking onder uiteenlopende omstandigheden van temperatuur en belasting, ook bij zware, zogenaamde "EP"-condities
- . Bevat speciale toevoegingen, die een storingvrij bedrijf zonder bijgeluiden mogelijk maken van systemen met oliegevulde, zogenaamde "natte" remmen

Toepassingen van TRACTAVIA HF SUPER maken het, ook bij machineparken van sterk verschillend fabrikaat, veelal mogelijk in het gehele bedrijf met slechts één oliesoort te volstaan. Dit biedt niet alleen de voordelen van minder kans op vergissingen en een kleinere, overzichtelijkere voorraad met grotere doorstromingsnelheid, maar voorkomt bovendien de vermenging van verschillende oliesoorten, indien achter verschillende tractoren dezelfde hydraulische werkende hulpwerktuigen worden gebruikt.

TRACTAVIA HF SUPER is geschikt voor gebruik als:

motorolie	:	voor alle dieselmotoren, al dan niet opgeladen, als ook voor 4-takt benzine – en eventueel nog petroleummotoren
hydraulische olie:		voor hydraulische systemen van tractoren en elders in de landbouw
olie voor mechanische overbrengingen:		zoals versnellingsbakken, differentieels en eindaandrijvingen, behalve indien uitdrukkelijk een olie volgens API GL 4 of MIL-L-2105 B en/of SAE 140 wordt voorgeschreven

Indien bij gebruik in hydraulische systemen voorheen een andere olie werd toegepast, dient het systeem ververst te worden alvorens op TRACTAVIA HF SUPER over te gaan. Ook bij andere toepassingen komen de eigenschappen het best tot hun recht bij een volledige verversing. TRACTAVIA HF SUPER heeft met succes de D 2882 Vickers 100-uurs pomp - test doorstaan (hydraulische systemen).

Specificaties :

API SF/CG-4/GL-4

Ford M2C159-C

Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145

ZF TE-ML 06B/07B

Cat TO-2

John Deere J20C

NH 410B

ACEA E3, MIL-L-2104D

John Deere J27

MB 227.1

Allison C4

Ford M2C134-D

Massey Ferguson CMS M1135/M1143

Productnaam: **TRACTAVIA HF SUPER**, vervolg

Standaardanalyses :

TRACTAVIA HF SUPER		SAE 10W/30	SAE 15W/30
Dichtheid 15°C.	kg/l	0,862	0,867
Viscositeit -25°C.	mPa.s	4730	
Viscositeit -20°C.	mPa.s		6000
Viscositeit 40°C.	mm ² /s	70,60	76,6
Viscositeit 100°C.	mm ² /s	11,40	10,5
Viscositeitindex		154	122
Vlampunt COC	°C.	228	220
Vloeipunt	°C.	-33	-36
T.B.N.	mgKOH/g	11,3	11,3
Sulfaatgehalte	%	1,54	1,57