

Productnaam: **AVIA ICELUB PNEUMATIC**

AVIA ICELUB PNEUMATIC is het ideale smeermiddel voor met behulp van perslucht aangedreven werktuigen. AVIA ICELUB PNEUMATIC is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- . een goede anticorrosie, antioxidatie en antislijtage werking
- . voorkoming van ijsafzettingen in perslucht en gereedschappen en machines
- . het voorkomen van afzettingen in het pneumatisch systeem
- . een milde reinigende werking
- . geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

AVIA ICELUB PNEUMATIC wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatische systemen, zoals: sloophamers, boormachines, luchtmotoren en pneumatische heiblokken. AVIA ICELUB PNEUMATIC mengt zich niet met andere minerale producten, maar de systemen behoeven niet gereinigd te worden. Met AVIA ICELUB PNEUMATIC als smeermiddel kan zelfs bij -25°C doorgewerkt worden, zonder dat het vastvriezen van het pneumatisch systeem optreedt.

Standaardanalyses:

AVIA ICELUB PNEUMATIC

Dichtheid 15°C	kg/l	1,095
Viscositeit 20°C	mPa.s	25,0
Viscositeit 40°C	mm ² /s	10,00
Vloeipunt	°C	-51
pH 10% in water		8,5