

Productnaam: **AVIA MOTOR OIL HD SAE 50**

AVIA MOTOR OIL HD SAE 50 is een motorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk detergerend en dispergerend vermogen
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- een sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIA MOTOR OIL HD SAE 50 is geschikt voor alle 4-takt benzinemotoren, alsmede voor dieselmotoren

van personenwagens en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken.

Niet geschikt voor turbodiesels, waarvoor minimaal een API CD of Mil-L-2104C/D niveau wordt voorgeschreven.

Specificaties:

API SF/CC

CCMC G2/D1

Mil-L-46152B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

Standaardanalyses :

AVIA MOTOR OIL HD SAE 50

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,895
Viscositeit 40°C.	mm <sup>2</sup> /s	240,00
Viscositeit 100°C.	mm <sup>2</sup> /s	18,80
Viscositeitindex		96
Vlampunt COC	°C	255
Vloeipunt	°C	-12
T.B.N.	mgKOH/g	3,6
Sulfaatgehalte	%	0,55