

Productnaam: **AVIA MULTI HDC EXTRA 15W-40**

AVIA MULTI HDC EXTRA 15W/40 is een moderne universele SHPD motorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven vanuit de nieuwste technologische ontwikkelingen zijn toegevoegd. AVIA MULTI HDC EXTRA 15W/40 is een universele motorolie geschikt voor zowel benzine - als dieselmotoren, zowel zonder als met turbo en/of roetfilter, onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen.

AVIA MULTI HDC EXTRA 15W/40 beschikt over de volgende eigenschappen:

- . Zeer goede reinigende werking bij hoge temperaturen, die afzetting van verbranding - en verouderingsproducten in de "hete" zone van de motor voorkomt (zuigerkop, tussen en achter de veren en in de omgeving van de kleppen).
- . Zeer goede dispergerende werking, waardoor de vorming van neerslag, bezinsel en sludge op de "koude" delen van de motor voorkomen wordt (carter, onder het kleppendecksel, distributie, enz.).
- . Voorkomt schade en olieconsumptie ten gevolge van "bore polishing".
- . Goede anti - corrosieve werking op metalen (lagers) en hoge oxidatiestabiliteit, waardoor de olie lang in de motor gebruikt kan worden, zonder dat zich lakvorming voordoet.
- . Een zeer sterk anti - slijtage vermogen.
- . Bescherming tegen roesten, veroorzaakt door condens.
- . Geen neiging tot vorming van hinderlijk schuim.
- . Een hoge en stabiele viscositeitindex.
- . Een laag sulfaatas getal.

AVIA MULTI HDC EXTRA 15W/40 is een universele motorolie die geschikt is voor toepassing in gemengde wagenparken voor zowel benzine - als dieselmotoren, zowel zonder als met turbo en/of roetfilter, onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Indien verlengde verversingstermijnen (tot 30.000 km.) worden toegestaan door de motorfabrikanten van bedrijfswagens, kan deze motorolie ook worden toegepast.

Specificaties :

ACEA E7
 API CH-4/SJ
 Meets the requirements of
 MAN M 3275-1
 MB 228.1
 Cat ECF-1-a
 Cummins CES 20076/20077
 Deutz DQC III-10
 MTU Type 2

Standaardanalyses :

AVIA MULTI HDC EXTRA		SAE 15W/40
Dichtheid 15°C.	kg/l	0,872
Viscositeit -20°C.	mPa.s	5700
Viscositeit 40°C.	mm ² /s	106,40
Viscositeit 100°C.	mm ² /s	14,50
Viscositeitindex		140
Vlampunt COC	°C	216
Vloeipunt	°C	-33
T.B.N.	mgKOH/g	11,10
Sulfaatasgehalte	%	1,43