

Productnaam: AVIA TRACSYNTH 5W/30

AVIA TRACSYNTH 5W/30 is een moderne synthetische multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk dispergerend en detergerend vermogen
- een sterke anti-slijtage-, anti-corrosie- en antischuim vermogen
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP-eigenschappen
- een hoge en stabiele viscositeitindex

Toepassingen van AVIA TRACSYNTH 5W/30 maken het, ook bij machineparken van sterk verschillend fabrikaat, veelal mogelijk in het gehele bedrijf met slechts één oliesoort te volstaan. Dit biedt niet alleen de voordelen van minder kans op vergissingen en een kleinere, overzichtelijkere voorraad met grotere doorstromingsnelheid, maar voorkomt bovendien de vermenging van verschillende oliesoorten, indien achter verschillende tractoren dezelfde hydraulische werkende hulpwerktuigen worden gebruikt.

AVIA TRACSYNTH 5W/30 is een multifunctionele olie (Super Tractor Oil Universal = STOU) ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:

- benzinemotoren
- dieselmotoren (ook voor dieselturbo's)
- transmissies (ook voor natte remmen)
- hydraulische systemen

Specificaties :

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3

Massey Ferguson M1139/M1144/M1145

MB 227.1

ZF TE-ML 06B/07B

Allison C4

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson M1135/M1143

Typische standard analyses:

AVIA TRACSYNTH		5W/30
Dichtheid 15 °C,	kg/l	: 0,849
Viscositeit -10 °C,	mPa.s	: 4680
Viscositeit 40 °C,	mm <sup>2</sup> /s	: 64,60
Viscositeit 100 °C,	mm <sup>2</sup> /s	: 10,80
Viscositeitindex		: 158
Vloeipunt, °C		: -51
Total Base Number,	mgKOH/g	: 10,9