

Productnaam: AVIA TURBODIESEL 5W/40

AVIA TURBODIESEL 5W/40 is een brandstofbesparende universele synthetische motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken en gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, welke van nature een hoge viscositeitindex bezitten, waaraan geavanceerde additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een zeer hoge viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage -, anticorrosie - en antischuimvermogen

Een universele, brandstofbesparende synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Bovendien is deze smeerolie uitstekend geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading. Doordat deze olie voldoet aan de eisen van verschillende automobiefabrikanten heeft dit product een breed toepassingsgebied.

Specificaties:

ACEA C3

API SN/CF

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

Approved under VW 505.00/505.01

Meets the requirements of

GM dexos 2

Porsche A40

Standaardanalyses:

AVIA TURBODIESEL 5W/40

SAE 5W/40

Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,850
Viscositeit bij -30 °C	mPa/s	5760
Viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	74,80
Viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	13,20
Viscositeitindex		180
Vlampunt COC	°C	224
Vloeipunt	°C	-36
T.B.N.	mgKOH/g	7,4
Sulfaatgehalte	%	0,78