

Productnaam: **AVIASYNTH 0W/30**

AVIASYNTH 0W/30 is een geavanceerde volsynthetische, brandstofbesparende en universele motorolie gebaseerd op synthetische basisoliën, welke een natuurlijke, hoge viscositeitindex bezitten, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing
- een zeer hoge viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeefilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

**AVIASYNTH 0W/30** is een universele, brandstofbesparende synthetische motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens voor zover zij de onderstaande specificaties vragen.

Specificaties :

ACEA A3/B4

API SH/CF

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

API SN/CF \*)

\*) API SN quality only; not-licensable  
due to phosphorus-limit

Standaardanalyses :

AVIASYNTH SAE 0W/30

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,846
Viscositeit -35°C	mPa.s	5400
Viscositeit 40°C	mm <sup>2</sup> /s	56,60
Viscositeit 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,20
Viscositeitindex		170
Vlampunt COC	°C	230
Vloeipunt	°C	-51
Total Base Number	mgKOH/g	10,3
Sulfaatgehalte	%	1,33