

## Productnaam: AVIASYNTH 5W/50

AVIASYNTH 5W/50 is een uiterst moderne synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, met een hoge viscositeitindex waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH 5W/40 kan toegepast worden als een universele, brandstof besparende speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor alle benzine - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading en uitlaatgaskatalysator, in personen - en bestelwagens, waarvoor de meest moderne specificaties worden verlangd.

## Specificaties :

ACEA A3/B4

API SN/CF

Meets the requirements of

VW 502.00/505.00

MB 229.3

Porsche A40

## Standaardanalyses :

AVIASYNTH		SAE 5W/50
Dichtheid 15°C.	kg/l	0,853
Viscositeit -30°C	mPa.s	4670
Viscositeit 40°C	mPa.s	100,90
Viscositeit 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,30
Viscositeitindex		188
Vlampunt COC	°C	223
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	10,3
Sulfaatgehalte	%	1,33