

Productnaam: **AVIASYNTH 5W/30**

AVIASYNTH 5W/30 is een uiterst moderne synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, met een hoge viscositeitindex waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH 5W/30 kan toegepast worden als een universele, brandstof besparende speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor alle benzine - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading en uitlaatgaskatalysator, in personen - en bestelwagens, waarvoor de meest moderne specificaties worden verlangd.

Specificaties :

ACEA A3/B4

API SH/CF

BMW Longlife-01

MB 229.3/226.5

Renault RN0700

VW 502.00/505.00

API SN/CF *)

*) API SN quality only; not-licensable
due to phosphorus-limit

Standaardanalyses :

AVIASYNTH SAE 5W/30

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,854
Viscositeit -30°C	mPa.s	5900
Viscositeit 40°C	mPa.s	72,80
Viscositeit 100°C	mm ² /s	11,80
Viscositeitindex		162
Vlampunt COC	°C	228
Vloeipunt	°C	-39
Total Base Number	mgKOH/g	10,3
Sulfaatgehalte	%	1,33

