

Productnaam: **AVIASYNTH F 0W/30**

AVIASYNTH F 0W/30 is een synthetische, brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- een zeer vlotte koude start
- een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH F 0W/30 is een synthetische, brandstof besparende, "mid SAPS" motorolie is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Door het lage SAPS-gehalte kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters. Zeer geschikt voor Ford motoren waar de fabrikant een product voorschrijft dat voldoet aan de specificatie Ford WSS-M2C950-A met de viscositeit SAE 0W/30.

Specificaties:

ACEA C2

Meets the requirements of

Ford WSS-M2C950-A

Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Standaardanalyses:

AVIASYNTH F SAE 0W/30

Dichtheid 15 °C	kg/l	0,845
Viscositeit - 30 °C	mPa.s	5800
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	49,30
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	10,00
Viscositeitindex		195
Vlampunt PM,	°C	206
Vlampunt COC,	°C	230
Vloeipunt	°C	-48
Total Base Number	mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte	%	0,80