

Productnaam: **AVIASYNTH F 5W/30**

AVIASYNTH F 5W/30 is een moderne synthetische brandstof besparende motorolie gebaseerd op speciale synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH F 5W/30 is geschikt voor benzine -, LPG - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Deze motorolie is ontwikkeld voor de automobielen, die zeer hoge eisen aan de motorolie stellen. Tevens is AVIASYNTH F 5W/30 volledig achterwaarts compatibel met Ford M2C 913-A, B en C.

**Waarschuwing:** Deze oliën hebben de laagste SAPS waarden en kunnen daarom ongeschikt zijn voor toepassing in sommige motoren

## Specificaties

ACEA A5/B5, A1/B1

API SL/CF

Meets the requirements of

Ford WSS-M2C913-D

Renault RN0700

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

## Standaardanalyses:

AVIASYNTH F		SAE 5W/30
Dichtheid 15 °C	kg/l	0,845
Viscositeit - 30 °C	mPa.s	3890
Viscositeit 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	54,50
Viscositeit 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9,90
Viscositeitindex		170
Vlampunt COC,	°C	220
Vloeipunt	°C	-39
Vlampunt COC	°C	220
Total Base Number	mgKOH/g	10,1
Sulfaatgehalte	%	1,09