

Productnaam: AVIASYNTH SPECIAL 5W/40

AVIASYNTH SPECIAL 5W/40 een moderne universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeefilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterke antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH SPECIAL 5W/40, speciaal samengestelde universele synthetische motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor de meest moderne specificaties worden verlangd.

Specificaties:

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB-Approval 229.3/229.5

Meets the requirements of

BMW Longlife-01

VW 502.00/505.00/501.01

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

Opel GM-LL-B-025

PSA B71 2296

Standaardanalyses:

AVIASYNTH SPECIAL		SAE 5W/40
Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,856
Viscositeit -30 °C,	mPa.s	6320
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	86,30
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	14,00
Viscositeitindex		167
Vlampunt COC, °C		218
Vloeipunt,	°C	-42
Total Base Number,	mgKOH/g	10,1
Sulfaatgehalte,	%	1,09