

Productnaam: AVIASYNTH UNIVERSAL 5W/30

AVIASYNTH UNIVERSAL 5W/30 een universele, synthetische brandstofbesparende, motorolie ontwikkeld volgens de meest recente technieken en gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, welke van nature een hoge viscositeitindex bezitten, waaraan geavanceerde additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- verminderde vorming van verbrandingsresten
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

AVIASYNTH UNIVERSAL 5W/30 kan toegepast worden als een universele, brandstofbesparende synthetische motorolie, speciaal ontwikkeld voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Bovendien is deze smeerolie uitstekend geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading. Doordat deze olie voldoet aan de eisen van verschillende automobiefabrikanten heeft dit product een breed toepassingsgebied.

Specificaties:

API SN

ACEA C3

MB 229.51/229.52

VW 502.00/505.00/505.01

BMW Longlife-04

GM Dexos 2

Standaardanalyses:

AVIASYNTH UNIVERSAL		SAE 5W/30
Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,850
Viscositeit -30 °C,	mPa.s	6000
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	72,60
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	12,30
Viscositeitindex		168
Vlampunt COC, °C		230
Vloeipunt,	°C	-36
Total Base Number,	mgKOH/g	7,4
Sulfaatgehalte,	%	0,78

MSDS Code: AVIASYNTH UNIVERSAL 5W/30 Veiligheidsblad

Revision Date: 12-06-2019

Productcode: ST-A.06.54