

Productnaam: **AVILUB DD 40**

Beschrijving	: Een speciale motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze motorolie beschikt over de volgende eigenschappen: <ul style="list-style-type: none"><li>- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden</li><li>- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden</li><li>- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen</li><li>- een laag sulfaatas-gehalte</li></ul>
Toepassing	: AVILUB DD 40 is uitstekend geschikt voor het smeren van tweetakt dieselmotoren waar een motorolie, die voldoet aan API CF-2 of API CD-II wordt voorgeschreven. AVILUB DD 40 is speciaal ontwikkeld voor het smeren van Detroit Diesel motoren.
Specificaties	: API CF/CF-2/SF Allison C-4
Typische standaardanalyses	: AVILUB DD 40, SAE 40
	Dichtheid 15 °C, kg/l : 0,891
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s : 148,80
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s : 15,10
	Viscositeitindex : 102
	Vlampunt COC, °C : 244
	Vloeipunt, °C : -15
	Total Base Number, mgKOH/g : 7,1
	Sulfaatasgehalte, % : 0,91