

Productnaam: Productnaam: **AVILUB ZS**

AVILUB ZS is een minerale olie van hoogwaardige kwaliteit, waaraan geen additieven zijn toegevoegd. Door de hoogwaardige kwaliteit van de minerale olie worden de volgende eigenschappen verkregen:

- . zeer goede oxidatie stabiliteit
- . geringe neiging tot vorming van koolachtige afzettingen
- . goede viscositeitindex
- . goede bescherming tegen roestvorming
- . goede bescherming tegen slijtage
- . weinig neiging tot emulsievorming

AVILUB ZS kan gebruikt worden voor de smering van cilinders en schuiven in stoommachines, welke werken met oververhitte en verzadigde stoom.

AVILUB ZS is tevens te gebruiken als smeerolie voor sommige vacuümpompen met een hoge bedrijfstemperatuur en als smeerolie in langzaam draaiende tandwieloverbrengingen.

Standaardanalyses :

AVILUB ZS	ISO-VG	460	
Dichtheid 15 °C	kg/l	0,904	
Viscositeit 40 °C	mm ² /s	487,00	
Viscositeit 100 °C	mm ² /s	31,50	
Viscositeitindex		95	
Vlampunt COC	°C	325	
Vloeipunt	°C	- 12	
	Conradson Carbonresidu	%	0,5