

Productnaam: **ERC MOTOR GUARD**

Door het toevoegen van ERC MOTOR GUARD aan loodvrije benzine kan deze gebruikt worden als brandstof voor benzinemotoren die geen geharde kleppen hebben.

Loodverbindingen in benzines gaan het kloppen van de verbrandingsmotoren tegen en verminderen de slijtage op de klepzittingen. Oudere motoren zijn daarom geheel of gedeelte op loodhoudende benzine aangewezen.

ERC MOTOR GUARD vormt een beschermlaagje op de klepschotels en -zittingen en beschermt tevens tegen aanslag op kleppen en bougies. ERC MOTOR GUARD maakt het mogelijk dat elk voertuig op loodvrije benzine kan rijden en het milieu niet zal aantasten.

ERC MOTOR GUARD:

- * zorgt voor een beschermlaag op de klepschotels en de klepzittingen
- * beschermt de uitlaatkleppen tegen slijtage
- * voorkomt aanslag op de kleppen en de bougies
- * beschermt de uitlaatklep tegen slijtage
- * is milieuvriendelijk omdat er geen lood in zit

Één flacon van 200 ml is voldoende voor een tankvulling van 40 - 50 liter.
Ook verkrijgbaar in geconcentreerde vorm in 250 ml flacon en 200 liter stalen vaten.

Standaardanalyses:
ERC MOTOR GUARD

Viscositeit:	bij 20 °C	10 mPa.s
Dampdruk:	bij 50 °C	1000 hPa
Dichtheid:	bij 20 °C	1 g/cm ³