

**Productnaam: AVIA GEAR MTF 75W/80**

AVIA GEAR MTF 75W/80 is een multi inzetbare handgeschakelde versnellingsbak olie, gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën in combinatie met geoptimaliseerde additieven, waardoor onderstaande eigenschappen worden verkregen:

- bewezen prestaties in Europese en Aziatische synchronisatie inrichtingen
- superieure lager- en tandwielbescherming
- uitstekende reinheid
- goede prestaties bij lage temperaturen
- robuuste corrosiebescherming
- een lange levensduur.

**Toepassing**

AVIA GEAR MTF 75W/80, een multi inzetbare handgeschakelde versnellingsbak olie specifiek ontwikkeld voor Europese en Aziatische voertuigen (personenauto's en lichte bedrijfswagens), waar de opgegeven specificaties worden gevraagd.

AVIA GEAR MTF 75W/80 is tevens geschikt voor toepassingen waarbij de genoemde specificaties worden voorgeschreven in combinatie met iets afwijkende viscositeiten, zoals 70W75, 70W90, 75W, 75W85, 75W90 etc.

**Prestatieniveau**

Performance level:

API GL-4

BMW MTF LT-2 / LT3 / LT-4

FIAT MZ1 / MZ6 / MZ7

Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C 186-A

GM GMW 16612 / 1940004 / 19259104

GM 1940182 / 1940764 / 1940768

Honda MTF / MTF-II / MTF-III

MB 235.10

NISSAN MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)

PSA B71 2330

Special gear oil, MTF 94

Tranself NFJ / NFP / TRJ / TRT / TRX / TRZ

Volvo 97308 / 97309

VW G 009 317 / G 052 171 / G 052 178

VW G 052 512 / G 055 512 / G 052 527 / G 052 726

VW G 060 726 / G 070 726 / G 50

**Typische standaardanalyses**

AVIA GEAR MTF 75W/80

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,859
Viscositeit 40 °C,	mm <sup>2</sup> /s	45,20
Viscositeit 100 °C,	mm <sup>2</sup> /s	9,00
Viscositeitindex		185
Vlampunt COC,	°C	208
Vloeipunt,	°C	-45
Total Base Number,	mgKOH/g	8,7