

Productnaam: **AVIA SPECIAL SYNTH 5W/40**

AVIA SPECIAL SYNTH 5W/40 is een uiterst moderne synthetische, brandstofbesparende, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, met een hoge viscositeitindex waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIA SPECIAL SYNTH 5W/40 kan toegepast worden als een universele, brandstof besparende speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor alle benzine - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading en uitlaatgaskatalysator, in personen - en bestelwagens, waarvoor de meest moderne specificaties worden verlangd.

Specificaties :

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

Meets the requirements of

MB 229.31/229.52

VW 505.00/505.01

Standaardanalyses :

AVIA SPECIAL SYNTH SAE 5W/40

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,853
Viscositeit -30°C	mPa.s	6080
Viscositeit 40°C	mPa.s	75,80
Viscositeit 100°C	mm ² /s	13,20
Viscositeitindex		180
Vlampunt COC	°C	220
Vloeipunt	°C	-36
Total Base Number	mgKOH/g	7,0
Sulfaatgehalte	%	0,75