

Productnaam: AVIA SPECIAL SYNTH X 5W/40

AVIA SPECIAL SYNTH X 5W/40 is een moderne, synthetische, brandstofbesparende motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een zeer vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen.

AVIA SPECIAL SYNTH X 5W/40 is een brandstofbesparende, speciaal samengestelde synthetische motorolie, geschikt voor zwaarbelaste benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bestelwagens. AVIA SPECIAL SYNTH X 5W/40 is speciaal ontwikkeld om te gebruiken bij de opgegeven specificaties. Onder andere voor: W12, V10, V8 en zescilinder boxer motoren; Audi, Bentley, Lamborghini en Porsche.

Specificaties:

ACEA C3

API SN

Meets the requirements of:

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51/229.52

Porsche C40

VW 511.00

GM dexos 2

Renault RN0700/RN0710

Standaardanalyses

AVIA SPECIAL SYNTH X 5W/40

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,848
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5690
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,70
Viscositeitindex	187
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte, %	0,78