

Productnaam: AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP 5W/30

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP 5W/30 is een top kwaliteit brandstof besparende motorolie gebaseerd op de nieuwste additief technologie in combinatie met special geselecteerde synthetische basisoliën. AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP 5W/30:

- voorkomt afzettingen in de motor
- verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- verlengt de levensduur van het deeltjesfilter
- heeft een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- gaat slijtage aan zuigerveren en cilinderwand tegen
- verlaagd het brandstofverbruik
- levert een bijdrage aan vermindering van de onderhoudskosten.

AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP 5W/30 is een low SAPS olie, zeer geschikt om te gebruiken in on-road Euro 6 en off-road EU Stage IV motoren in combinatie met diesel brandstoffen met een laag zwavelgehalte, waar de opgegeven specificaties worden gevraagd. Geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgas nabehandelingssystemen. Ook te gebruiken in de Volvo 13L Euro 6 Step D motoren waarvoor een olie met VDS-5 specificatie is voorgeschreven.

Specificaties:

ACEA E6, E7, E9
API CK-4/SN
Mack EOS-4.5
MAN M 3677
MB-Approval 228.51
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Meets the requirements of:

Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C213-A
JASO DH-2
MAN M 3775 / M 3271-1 / M 3477
MB 228.31 / 228.52
MTU Type 3.1
Scania Low Ash
DAF Extended Drain, Iveco 18-1804 TLS E9

Standaardanalyses**AVIA TURBOSYNTH CARGO LSP 5W/30**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
Viscositeit -30 °C, mPa.s	6120
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	75,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,00
Viscositeitindex	156
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	9,8
Sulfaatgehalte, %	0,89