

**Productnaam: AVIATURBOSYNTH SC3 5W/30**

AVIATURBOSYNTH SC3 5W/30 is een hoogwaardige brandstof besparende motorolie gebaseerd op een moderne additieven technologie in combinatie met speciale synthetische basisoliën. AVIATURBOSYNTH SC3 5W/30 beschikt daardoor over de volgende eigenschappen:

- verlaging van het brandstof verbruik
- een zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge natuurlijke viscositeitindex
- een hoog sulfaatgehalte
- een sterk antislijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand belangrijk wordt tegengegaan
- verlenging van de verversingsintervallen

AVIATURBOSYNTH SC3 5W/30 is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te gebruiken in Euro 3, Euro 4 en Euro 5 motoren in combinatie met verschillende dieselbrandstof kwaliteiten.

AVIATURBOSYNTH SC3 5W/30 is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder uitlaatgasbehandeling.

**Specificaties:**

ACEA E4, E7

Scania LDF-3

Volvo VDS-3, Renault VI RLD-2

MAN M 3277

Mack EO-N

**Meets the requirements of:**

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

MB 228.5

MTU Type 3

**Standaardanalyses**

AVIATURBOSYNTH SC3 5W/30

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,858

Viscositeit -30 °C, mPa.s 6330

Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 70,80Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 12,00

Viscositeitindex 165

Vlampunt COC, °C 226

Vloeipunt, °C -48

Total Base Number, mgKOH/g 8,7

Sulfaatgehalte, % 1,80