

Productnaam: AVIASYNTH 0W/30 Longlife III

AVIASYNTH 0W/30 Longlife III is een brandstofbesparende, synthetische motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- geschikt voor moderne katalysatoren
- een zeer vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH 0W/30 Longlife III is een brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt AVIASYNTH 0W/30 Longlife III bij in de verlenging van de levensduur van drieweg katalysatoren en deeltjes filters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan AVIASYNTH 0W/30 Longlife III uitstekend worden toegepast voor de VW 504.00/507.00 norm, in de praktijk ook wel VW Longlife III genoemd.

Specificaties:

ACEA C3

Approved under VW 504.00/507.00

Meets the requirements of:

Porsche C30

BMW Longlife-04

Standaardanalyses

AVIASYNTH 0W/30 Longlife III

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,842
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5750
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	64,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,00
Viscositeitindex	178
Vlampunt COC, °C	202
Vloeipunt, °C	-51
Total Base Number, mgKOH/g	8,3
Sulfaatgehalte, %	0,78