

Productnaam: **AVIASYNTH NF 5W/30**

AVIASYNTH NF 5W/30 is een brandstofbesparende, synthetische, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- geschikt voor moderne katalysatoren
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH NF 5W/30 is een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt AVIASYNTH NF 5W/30 bij in de verlenging van de levensduur van drieweg katalysatoren en deeltjes filters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan AVIASYNTH NF 5W/30 uitstekend worden toegepast voor de VW 504.00/507.00 norm, in de praktijk ook wel VW Longlife III genoemd.

Specificaties :

ACEA C3

API SP

Approved under VW 504.00/507.00

MB-Approval 229.31/229.51

BMW Longlife-04

Porsche C30

Meets the requirements of:

MB 229.52

Opel OV0401547

Standaardanalyses :

AVIASYNTH NF SAE 5W/30

Dichtheid 15°C.	kg/l	0,852
Viscositeit -30°C	mPa.s	5980
Viscositeit 40°C	mPa.s	69,80
Viscositeit 100°C	mm ² /s	12,30
Viscositeitindex		176
Vlampunt COC	°C	224
Vloeipunt	°C	-42
Total Base Number	mgKOH/g	8,3
Sulfaatgehalte	%	0,75