

Productnaam: AVIASYNTH NF GM 5W/30

AVIASYNTH NF GM 5W/30 is een moderne, synthetische, brandstofbesparende motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

AVIASYNTH NF GM 5W/30 is een speciaal samengestelde synthetische motorolie, geschikt voor benzinemotoren in personenwagens, welke een olie met de specificatie GM dexos1™ Gen 2 voorschrijven.

Specificaties:

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

Meets the requirements of

GM dexos1 (TM) Gen 2

Chrysler MS 6395

Ford WSS-M2C946-A/B1 / WSS-M2C961-A1

Standaardanalyses:

AVIASYNTH NF GM

SAE 5W/30

Dichtheid bij 15 °C,	kg/l	0,847
Viscositeit -30 °C,	mPa.s	4140
Viscositeit 40 °C,	mm ² /s	61,80
Viscositeit 100 °C,	mm ² /s	11,30
Viscositeitindex		179
Vlampunt COC,	°C	224
Vloeipunt,	°C	-33
Total Base Number,	mgKOH/g	8,5
Sulfaatgehalte,	%	0,89