

Productnaam: AVIASYNTH OV 0W/20

AVIASYNTH OV 0W/20 is een moderne, synthetische, brandstofbesparende motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een zeer vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen.

AVIASYNTH OV 0W/20 is een brandstofbesparende, speciaal samengestelde synthetische motorolie, geschikt voor zwaarbelaste benzine- en dieselmotoren van personenwagens en lichte bestelwagens. Speciaal ontwikkeld om te gebruiken bij de opgegeven specificaties.

Specificaties:

ACEA C5, C6
API SP Resource Conserving
ILSAC GF-6A

Meets the requirements of:
Ford WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
MB 229.71/229.72
Opel OV0401547
Volvo VCC RBS0-2AE
Chrysler MS-12145
Fiat 9.55535-GSX

Standaardanalyses

AVIASYNTH OV 0W/20	
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,848
Viscositeit -35 °C, mPa.s	6000
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	42,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,61
Viscositeitindex	186
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	7,5
Sulfaatgehalte, %	0,61